

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN ATLAS-TISCH

PRODUKTZEICHNUNG:



1. Bevor Sie mit der Montage des Tisches beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Elemente geliefert wurden. Für die Montage des Tisches werden folgende Komponenten benötigt:
 - Stahlprofil – 2 Stk.
 - Lackierte Leiste als Tischplatte – 6 Stk.
 - Lackierte Leiste als Sitzfläche – 6 Stk.
 - Montagesatz, bestehend aus:
 - o Spreizdübel (4 Stk.) + Schraube M8 (4 Stk.),
 - o Unterlegscheibe M8 (48 Stk.),
 - o Schlossschraube M6x50 mm (48 Stk.),
 - o Unterlegscheibe M6 (48 Stk.),
 - o Sechskantmutter M6 (48 Stk.).
2. Stellen Sie die Bretter senkrecht auf, zum Beispiel an eine Wand gelehnt.
3. Setzen Sie die Schlossschrauben M6x50 in die in den Brettern vorgebohrten Montageöffnungen ein.
4. Platzieren Sie beide Stahlprofile auf einer ebenen Fläche in einem Abstand, der dem Lochabstand der Bretter entspricht.
5. Befestigen Sie die Bretter der Tischplatte so, dass die herausragenden Gewinde der Schrauben in die Aussparungen des Stahlprofils passen.
6. Schrauben Sie die Muttern auf die Gewinde, nachdem Sie zuvor die Unterlegscheiben aufgesetzt haben.

ACHTUNG: Die Bretter der Tischplatte dürfen noch nicht endgültig festgezogen werden, da eine Korrektur der vertikalen Ausrichtung der Stahlprofile erforderlich ist.
7. Befestigen Sie die Bretter der Sitzflächen.
8. Schrauben Sie die Muttern auf die Gewinde der Sitzflächen, nachdem Sie zuvor die Unterlegscheiben aufgesetzt haben.

9. Überprüfen Sie vor dem endgültigen Festziehen der Muttern, ob die Stahlprofile senkrecht ausgerichtet sind und ob der Tisch in allen Ebenen symmetrisch steht.
10. Ziehen Sie die M6-Muttern mit einem Schraubenschlüssel oder einem Akkuschauber mit Stecknussaufsatz fest, sodass die gesamte Tischkonstruktion stabil verbunden ist.

ALLGEMEINE UND FUNDAMENTANFORDERUNGEN:

MONTAGE

Bei der Montage des Tisches ist auf den Installationsort zu achten. Der Tisch darf nicht direkt im Verkehrsbereich aufgestellt werden. Dies ist insbesondere auf schmalen Gehwegen von Bedeutung, wo die Gefahr besteht, dass eine laufende Person oder ein Radfahrer gegen das montierte Element der Stadtmöblierung stößt und sich verletzt.

Zusätzlich sind die geltenden Vorschriften zu beachten. Der Montageort ist so zu wählen, dass die Nutzung des Tisches sicher ist und keine Gefahr für Gesundheit oder Leben der Nutzer oder von Personen im unmittelbaren Umfeld des Produkts darstellt.

Jeder Tisch ist für die Montage auf festen Untergründen mit Spreizdübeln und M8-Schrauben oder mit Ankern geeignet, die zusammen mit dem Tisch geliefert werden.

Soll der Tisch auf festen Oberflächen verwendet werden, die eine Verankerung mit den vom Hersteller gelieferten Ankern ermöglichen, ist die Ausführung eines Fundaments für dieses Element der Stadtmöblierung nicht erforderlich, sofern die feste Oberfläche die vorgesehenen Anforderungen erfüllt. Der Tisch ist mit den vom Hersteller gelieferten Ankern zu befestigen.

MONTAGE DIREKT IM BODEN

Der Hersteller empfiehlt eine sehr einfache Lösung, die auch von nicht qualifiziertem Personal schnell und unkompliziert durchgeführt werden kann.

Die Montage besteht aus:

- dem Eingraben von zwei Straßenbordsteinen direkt in den Boden,
ACHTUNG: Die Abmessungen der Bordsteine betragen für dieses Modell 100x30x20 cm,
ACHTUNG: Das Eingraben der genannten Elemente ist so auszuführen, dass die Fundamente während der Montage und der späteren Nutzung nicht über das Bodenniveau hinausragen,
- dem Aufstellen des Tisches auf dem Fundament und dem Anzeichnen der Bohrlöcher,
- dem Bohren der Löcher,
- dem erneuten Aufstellen des Tisches und dem Festziehen der Schrauben.

ACHTUNG: Standardmäßig liefern wir Spreizdübel M12 sowie Befestigungsschrauben M8 mit.

Der Hersteller erlaubt auch die Ausführung eines Betonfundaments gemäß den oben genannten Vorgaben. Dabei ist darauf zu achten, dass das Fundament frostbeständig ist und die vorgesehenen Abmessungen erfüllt. Die empfohlenen Straßenbordsteine erfüllen diese Anforderungen.