

# MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BANK SPLIT PRESTIGE

## PRODUKTZEICHNUNG:



1. Vergewissern Sie sich vor Beginn der Montage der Bank, dass alle Teile geliefert wurden. Für die Montage werden folgende Komponenten benötigt:
  - Gusselement – 2 Stk.,
  - Stahlrahmen – 2 Stk.:
  - 1 Stk. Rückenlehne, Maße: 1610×230 mm,
  - 1 Stk. Sitzfläche, Maße: 1610×345 mm,
  - Holzleisten – 28 Stk.:
  - 14 Stk. Rückenlehne, Maße: 170×100×38 mm,
  - 14 Stk. Sitzfläche, Maße: 300×100×38 mm,
  - Montagesatz bestehend aus:
    - Spreizdübel (4 Stk.) + Schraube M8 (4 Stk.),
    - Unterlegscheibe M8 (4 Stk.),
    - Senkschraube M5×30 (56 Stk.),
    - Schraube M6×20 (16 Stk.),
    - Unterlegscheibe M6 (16 Stk.),
    - Mutter M6 (16 Stk.),
    - Kunststoffabdeckung M6 (16 Stk.).
2. Stellen Sie beide Gusselemente auf eine ebene Fläche im Abstand entsprechend der Breite des Sitzrahmens auf.
3. Schrauben Sie die Holzleisten mit den Schrauben M5×30 an die Rahmen (außer den äußeren Leisten).
4. Führen Sie die Schrauben M6×20 durch die Öffnungen in den Rahmen für Sitzfläche und Rückenlehne.
5. **ACHTUNG:** Die Schrauben dürfen nur in die gesenkten Bohrungen eingesetzt werden, jeweils vier pro Seite. Dadurch stehen die Schraubenköpfe nicht über und ermöglichen die korrekte Montage der äußeren Leisten.
6. Befestigen Sie die äußeren Holzleisten mit den Senkschrauben M5×30.
7. Befestigen Sie die Rahmen für Sitzfläche und Rückenlehne an der Konstruktion. Setzen Sie Unterlegscheiben M6 auf die Schrauben M6×20 und ziehen Sie anschließend die Muttern M6 an. **ACHTUNG:** Die Sitzfläche der Bank noch nicht vollständig festziehen, da eine Korrektur der vertikalen Ausrichtung der Stahlprofile erforderlich ist.

8. Überprüfen Sie vor dem endgültigen Festziehen der Muttern, ob die Stahlstützen senkrecht ausgerichtet sind und ob die Bank in allen Ebenen symmetrisch ist.
  9. Ziehen Sie die M6-Muttern mit einem Schraubenschlüssel oder Akkuschauber mit Stecknuss fest, sodass die gesamte Konstruktion stabil verbunden ist.
  10. Setzen Sie die Kunststoffabdeckungen M6 auf die Muttern M6.
- 

## **ALLGEMEINE UND FUNDAMENTANFORDERUNGEN: MONTAGE**

Bei der Montage der Bank ist auf den Installationsort zu achten. Die Bank darf nicht direkt im Verkehrsbereich aufgestellt werden. Dies ist besonders auf schmalen Gehwegen wichtig, wo die Gefahr besteht, dass eine laufende Person oder ein Radfahrer gegen das Element der Stadtmöblierung stößt und sich verletzt.

Darüber hinaus sind die geltenden Vorschriften zu beachten. Der Montageort ist so zu wählen, dass die Nutzung der Bank sicher ist und keine Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der Nutzer oder von Personen im unmittelbaren Umfeld darstellt.

Jede Bank ist für die Montage auf festen Untergründen mit Spreizdübeln und Schrauben M8 oder mit Ankern geeignet, die zusammen mit den Bänken geliefert werden.

Wenn die Bank auf festen Oberflächen verwendet wird, die eine Verankerung mit den vom Hersteller gelieferten Ankern ermöglichen, ist kein Fundament erforderlich, vorausgesetzt, die Oberfläche erfüllt die entsprechenden Anforderungen. Die Bank ist mit den vom Hersteller gelieferten Ankern zu befestigen.

---

## **MONTAGE DIREKT IM BODEN**

Der Hersteller bietet eine sehr einfache Lösung an, die auch von nicht qualifiziertem Personal schnell und problemlos durchgeführt werden kann.

Die Montage umfasst:

- das Eingraben von zwei Straßenbordsteinen direkt in den Boden,  
**ACHTUNG:** Die Abmessungen der Bordsteine für dieses Modell betragen 100×30×20 cm.  
**ACHTUNG:** Die Bordsteine müssen so eingesetzt werden, dass die Fundamente weder während der Montage noch im späteren Gebrauch über das Bodenniveau hinausragen.
- das Aufstellen der Bank auf dem Fundament und das Markieren der Bohrlöcher,
- das Bohren der Löcher,
- das erneute Aufstellen der Bank und das Verschrauben.

**ACHTUNG:** Standardmäßig liefern wir Spreizdübel M12 sowie Befestigungsschrauben M8 mit.

Der Hersteller erlaubt auch die Ausführung eines Betonfundaments gemäß den oben genannten Vorgaben. Dabei ist darauf zu achten, dass das Fundament frostbeständig ist und die erforderlichen Maße einhält. Die empfohlenen Straßenbordsteine erfüllen diese Anforderungen.