

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN TISCH DIONIZOS

PRODUKTZEICHNUNG:



1. Bevor Sie mit der Montage des Tisches beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile geliefert wurden. Für die Montage des Tisches werden folgende Komponenten benötigt:
 - Stahlprofil – 2 Stk.
 - Lackierte Leiste als Tischplatte – 6 Stk.
 - Lackierte Leiste als Sitzfläche – 6 Stk.
 - Montagesatz, bestehend aus:
 - o Spreizdübel (4 Stk.) + Schraube M8 (4 Stk.),
 - o Unterlegscheibe M8 (4 Stk.),
 - o Schlossschraube M6x50 mm (72 Stk.),
 - o Unterlegscheibe M6 (72 Stk.),
 - o Sechskantmutter M6 (72 Stk.).
2. Stellen Sie die Bretter senkrecht auf, z. B. an eine Wand gelehnt.
3. Setzen Sie die Schlossschrauben M6x50 in die vorgebohrten Montageöffnungen der Bretter ein.
4. Platzieren Sie beide Stahlprofile auf einer ebenen Fläche in den Abständen, die sich aus dem Lochabstand der Bretter ergeben.
5. Befestigen Sie die Bretter der Tischplatte so, dass die herausragenden Gewinde der Schrauben in die Aussparungen der Stahlprofile passen.
6. Schrauben Sie die Muttern auf die Gewinde, nachdem Sie zuvor die Unterlegscheiben aufgesetzt haben.

ACHTUNG: Die Tischbretter dürfen noch nicht endgültig festgeschraubt werden, da eine Korrektur der vertikalen Ausrichtung der Stahlprofile erforderlich sein kann.
7. Befestigen Sie die Bretter der Sitzflächen.
8. Schrauben Sie die Muttern auf die Gewinde der Sitzflächen, nachdem Sie zuvor die Unterlegscheiben aufgesetzt haben.
9. Überprüfen Sie vor dem endgültigen Festziehen der Muttern, ob die Stahlprofile senkrecht ausgerichtet sind und der Tisch in allen Ebenen symmetrisch steht.

10. Ziehen Sie die M6-Muttern mit einem Schraubenschlüssel oder einem Akkuschrauber mit Stecknussaufsatz fest, sodass die gesamte Tischkonstruktion stabil verbunden ist.

ALLGEMEINE UND FUNDAMENTANFORDERUNGEN:

MONTAGE

Bei der Montage des Tisches ist auf den Installationsort zu achten. Der Tisch darf nicht direkt im Verkehrsbereich aufgestellt werden. Dies ist besonders auf schmalen Gehwegen wichtig, da laufende Personen oder Radfahrer mit dem montierten Element kollidieren und sich verletzen könnten.

Außerdem sind die geltenden Vorschriften zu beachten. Der Montageort ist so zu wählen, dass die Nutzung des Tisches sicher ist und keine Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der Nutzer oder von Personen im direkten Umfeld des Produkts besteht.

Jeder Tisch ist für die Montage auf harten Untergründen mit Spreizdübeln und M8-Schrauben oder Ankern geeignet, die zusammen mit dem Tisch geliefert werden.

Soll der Tisch auf harten Oberflächen verwendet werden, die eine Verankerung mit den vom Hersteller gelieferten Ankern ermöglichen, ist kein Fundament für das Element der Stadtmöblierung erforderlich, vorausgesetzt, die feste Oberfläche erfüllt die vorgesehenen Anforderungen. Der Tisch ist mit den vom Hersteller gelieferten Ankern zu befestigen.

MONTAGE DIREKT IM BODEN

Der Hersteller empfiehlt eine sehr einfache Lösung, die auch von nicht qualifiziertem Personal schnell und unkompliziert durchgeführt werden kann.

Die Montage besteht aus:

→ Eingraben von zwei Straßenbordsteinen direkt in den Boden.

ACHTUNG: Die Abmessungen der Bordsteine für dieses Modell betragen 100 × 30 × 20 cm.

ACHTUNG: Das Eingraben der Bordsteine muss so erfolgen, dass die Fundamente während der Montage und der späteren Nutzung nicht über das Bodenniveau hinausragen.

→ Aufstellen des Tisches auf dem Fundament und Markieren der Bohrlöcher.

→ Bohren der Löcher.

→ Wiederaufstellen des Tisches und Befestigung mit Schrauben.

ACHTUNG: Standardmäßig werden Spreizdübel M12 und Befestigungsschrauben M8 mitgeliefert.

Der Hersteller erlaubt auch die Ausführung einer Betonfundamentplatte nach den oben genannten Vorgaben. Dabei ist darauf zu achten, dass das Fundament frostbeständig ist und die vorgesehenen Maße erfüllt. Die empfohlenen Straßenbordsteine erfüllen diese Anforderungen